

LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN. DÉSEL PESADO

TRACTION MULTI-TRUCK 15W40



DESCRIPCIÓN

Lubricante de motor de máximo rendimiento y carácter global, especialmente recomendado para vehículos pesados americanos y europeos que cumplan con las normativas de emisiones Euro V, Euro IV y anteriores que no equipen filtro de partículas DPF.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Especialmente diseñado para motores diesel sobrealimentados en vehículos pesados destinados al transporte a larga distancia, transporte urbano y obras públicas cuando se precise un lubricante de bajo consumo y calidad superior.
- Apto para su uso con combustibles diesel con hasta un 0,5% de contenido en Azufre, respetando siempre los periodos de cambio marcados por los fabricantes.
- Apto para su uso en motorizaciones que equipan sistema de recirculación de los gases de escape (EGR).
- No compatible con vehículos equipados con Filtro de Partículas Diesel (DPF).

PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Aporta un nivel de protección y limpieza del motor y del turbocompresor superior a otros aceites tipo SHPD.
- Mantiene el motor limpio de depósitos de hollín y ayuda a eliminar los barnices, garantizando la máxima protección frente a la formación de ácidos provenientes de la combustión del carburante hasta el último día de uso siempre que se respeten los intervalos de cambio marcados por el constructor.
- Alta estabilidad a la cizalla, evitando así desgastes por rotura de la película protectora del lubricante entre las partes móviles, garantizando una lubricación perfecta incluso en situaciones de alta carga y baja velocidad.

NIVELES DE CALIDAD

- API CI-4
- ACEA E7
- MAN M 3275-1
- MB-228.3
- VOLVO VDS-3
- CUMMINS CES 20078
- CATERPILLAR ECF-2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	TRACTION MULTI-TRUCK 15W40
Grado SAE	-	-	15W40
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,8865
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	13,7
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	99,11
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	130
Viscosidad CCS a -20°C	cP	ASTM D 5293	4670
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950 / 97	-42
Punto de Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	>200
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	11,3
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	1,46

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.